



Skötsel och Underhåll

Generellt:

Det är viktigt att man utför en rengöring och underhåll för att minimera risken för skador på aluminium, glas och andra komponenter i Produkten. Denna rengöring skall ske kontinuerligt. Om montage sker innan byggtidens slut måste produkten skyddas. Cementstänk, smärgelspån, syror, frätande ämnen, tejp rester mm kan skada aluminium, glas och andra komponenter.

Limträstomme

Översyn och rengöring av nedfall, alger, sot, mm. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med tätare mellanrum. Använd endast mild tvållösning som rengöringsmedel.

Kanalplasttak

Översyn och rengöring av nedfall, alger, sot mm. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med tätare mellanrum. Använd endast mild tvållösning som rengöringsmedel. Gå inte på tak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Avlägsna snö, drivor som kan bildas på tak och mot fasad.

Aluminium

Översyn och rengöring av nedfall, alger, sot mm. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med tätare mellanrum. Använd endast mild tvållösning som rengöringsmedel.

Glas

Översyn och rengöring av nedfall, alger, sot mm. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med tätare mellanrum. Använd endast maskiner och rengöringsmedel godkända för fönsterputs. Gå inte på glastak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Avlägsna snö, drivor som kan bildas på tak och mot fasad.

Beslag

Skenor, gångjärn, hjul och låshus skall rengöras, justeras och smörjas. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med tätare mellanrum. Glidskenor och hjul smörjs med silikonolja.