

Schüco fönster AWS 70.HI

Fönstersystem i aluminium



Högisolerade fönster, AWS 70.HI

AWS 70.HI står för Aluminium Window System, 70 mm båg djup, High Insulation.

Det högisolerade fönstret finns i designutföranden Residential Line med avfasad ytterkontur som lämpar sig väl vid renovering, Steel Contour för att återskapa designen hos äldre stålfönster samt Soft Line med avrundad form. AWS 70.HI konstrueras i motståndsklass 3 och med mycket god slagregnstäthet upp till klass 9A.


Systemet når ner till U_w -värde 0,70 W/m²K för fast och 0,87 W/m²K för öppningsbart fönster.




Schüco fönster AWS 70.HI

Fönstersystem i aluminium


Exempel på kombinationsmöjligheter




Öppningsbart fönster




Fast fönster




Öppningsbart och fast fönster




Profilmått öppningsbart fönster, skala 1:4



Anslutningsprincip öppningsbart fönster, skala 1:4



Profilmått fast fönster, skala 1:4



Anslutningsprincip fast fönster, skala 1:4

Egenskaper

U_w -värde ner till 0,87 W/m²K öppningsbart fönster (med högprestanda treglas)

U_w -värde ner till 0,70 W/m²K fast fönster (med högprestanda treglas)

Mycket god ljudreduktion upp till 48 dB

Tre designutföranden

Stort utbud av designade beslag och tillbehör

Valfri eloxering eller lackering med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Normer

Vindlast enligt EN 12210 upp till klass C5/B5

Slagregnståthet enligt EN 12208 upp till klass 9A

Lufttäthet enligt EN 12207 upp till klass 4

Inbrottskydd enligt EN 1627 upp till RC 3

Mått

Maximal bågbredd 1 700 mm

Maximal båghöjd 2 200 mm

Maximal bågvikt 160 kg

Maximal glastjocklek 62 mm